

Пожарный сертификат ТР ЕАЭС 043/2017
ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023




NAVIGARD
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ
ИЗВЕЩЕНИЙ (СПИ)

Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD

Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
Контрольные панели для крупных объектов до 192 зон			
<div><div><div>NV 8904</div><div><div>НОВИНКА</div></div></div><div><div>RS485</div><div>4G</div></div></div>	<div><div>- 4G LTE сигнализация NAVigard / Навигард</div><div>Плата приемно-контрольная охранно-пожарная с 4G LTE модемом</div><div>Характеристики: • 8 пожарных шлейфа для подключения двухпроводных датчиков или 16 охранных зон, 16 разделов • Расширение до 192 охранных или пожарных зон, 128 выходов • Интерфейс RS-485 для подключения клавиатуры NV 9500 и расширителей NV 9108 и NV 9120 (длина линии до 1000м) • Подключение до 252 беспроводных устройств Ладога Риэлта • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME</div><div>Комплектация: • NV 8904 • Крепеж в корпус NV 2002 / 2007 • Паспорт.</div></div>	9259	7870
<div><div><div>NV 9500</div><div><div>RS485</div></div></div></div>	<div><div>- Сенсорная клавиатура NAVigard / Навигард</div><div>Универсальная 5" Сенсорная клавиатура</div><div>Характеристики: • Постановка/снятие и управление контрольной панелью NV 8904 или отдельными разделами • подключение по интерфейсу RS-485 (длина линии до 1000м) • Отображение до 192 зон / 128 разделов.</div><div>Комплектация: • NV 9500 • SD карта.</div></div>	20390	17332
<div><div><div>NV 9108</div><div><div>RS485</div></div></div></div>	<div><div>- Охранный расширитель NAVigard / Навигард</div><div>Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода ОК.</div><div>Подключение до 4-х датчиков температуры NV TEMP</div><div>Совместим с NV 8904 по интерфейсу RS-485 (длина линии 1000м).</div></div>	2360	2006
<div><div><div>NV 9120</div><div><div>RS485</div></div></div></div>	<div><div>- Охранный расширитель NAVigard / Навигард</div><div>Расширитель охранный для NV 8904 на 20 охранных зон. Подключение по интерфейсу RS-485 (длина линии до 1000м).</div></div>	3750	3188
Эконом серия (до 8 зон)			
<div><div><div>NV 8348</div><div><div>НОВИНКА</div></div></div></div>	<div><div>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</div><div>Охранная контрольная панель с GSM передатчиком</div><div>Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Настройка Type-C / NV WEB PRO • Место под АКБ 18650</div><div>Комплектация: • NV 8348 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • Корпус пластиковый NV 2005 • Паспорт</div></div>	6414	5452

NV 8324 ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVigard Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенным АКБ повышенной емкости. Характеристики: • 4 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • встроенный контроллер TM, Wiegand 26 • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8324 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт	8065	6855
NV 204 	- Ethernet сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором Характеристики: • 4 зоны / 1 раздел • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер TM Комплектация: • NV 204 • Паспорт.	2896	2462
NV 205 	- Wi-Fi сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммуникатором Характеристики: • 4 зоны / 1 раздел • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер TM Комплектация: • NV 205 • Паспорт.	3065	2605
Оптимальная серия (до 16 зон)			
NV 1010c 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер TM Комплектация: • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000	8144	6922
NV 1010c/ 8524 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны с сенсорной клавиатурой в комплекте Характеристики: • 10 зон, 4 раздела • Встроенный Контроллер TM Комплектация: • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • NV 8524 клавиатура	10642	9045
NV 8308 ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVigard Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. Характеристики: • 4 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • 8 охранных зон, 2 раздела • встроенная сенсорная клавиатура с индикацией соответствующей ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 (действует с 01.07.2023) • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8308 • NV 1-SMA • Паспорт	9526	8097
NV 8320 ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVigard Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком. Характеристики: • 4 шлейф пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • 8 охранных зон, 2 раздела • встроенный контроллер TM, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8320 • NV 1-SMA • Паспорт.	10087	8574
NV 2020 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный GSM прибор на 8 зон Характеристики: • 8 охранных зон и 16 разделов • 4 пожарные зоны для подключения двухпроводных датчиков • Встроенный контроллер TM для подключения любого считывателя Комплектация: • NV 216 • NV 7201 • 1-SMA • NV 2007	9802	8332
NV 8321 KIT / NV 8321W KIT 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Беспроводной комплект охранной сигнализации Характеристики: • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W KIT) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321 / NV 8321W • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ • беспроводной ИК извещатель NV 350W • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • беспроводной СМК извещатель NV 106W	10529 / 11090	8950 / 9426

NV 8321WR 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный GSM/Wi-Fi хаб для системы умный дом со встроенным радиоприемником Ладога (Риэлта) . Характеристики: • 8 проводных / до 63 беспроводных устройств • Встроенный Wi-Fi модуль • Умный дом: Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321WR • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ	10087	8574
NV 8321 / NV 8321W 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный охранный приемно-контрольный прибор со встроенным радиоприемником Характеристики: • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8321 / NV 8321W • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ повышенной ёмкости • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2	8 962 / 9523	7618 / 8095
NV 106W 	- Беспроводный СМК извещатель NV 106W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея CR2032 x 2 в комплекте Характеристики: • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи • Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 116 / NV 8501	1196	1017
NV 350W 	- Беспроводный ИК извещатель NV 350W - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея ER 14250 1/2 AA в комплекте Характеристики: • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса • режим экономии энергии при срабатывании извещателя Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 116 / NV 8501	1768	1503
NV H2OW 	- Беспроводный извещатель протечки воды Извещатель предназначен для обнаружения утечки воды и передачи сигнала «Тревога» по радиоканалу, батарея CR2032 в комплекте Характеристики: • периодический тест • отчет о разряде батареи Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 116 / NV 8501	2064	1755
Премииум серия (до 64 зон)			
NV 2110 ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком Характеристики: • 4 пожарных шлейфа для подключения двухпроводных датчиков, 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 Комплектация: • NV 216 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 ВАС / 12В, 1,5А • NV 8524 — сенсорная пожарная клавиатура • NV 2007 — металлический корпус под АКБ 7 А/ч • NV 1-SMA — антенна	11994	10195
NV 2116 ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком. Характеристики: • 8 пожарных шлейфов для подключения двухпроводных датчиков • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) • 4 выхода с контролем на обрыв и КЗ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 ВАС / 12В, 1,5А • NV 8524 — сенсорная пожарная клавиатура • NV 2007 — металлический корпус под АКБ 7 А/ч • NV 1-SMA — антенна.	14537	12356
NV 2132 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Характеристики: • Готовый комплект на 20 проводных / 56 беспроводных зон • 8 пожарных зон для подключения двухпроводных датчиков • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) / Астра (Теко) / NAVIgard Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 ВАС / 12В, 1,5А • NV 8501 — графическая LCD клавиатура • NV 2007 — металлический корпус под АКБ 7 А/ч • NV 1-SMA — антенна.	15975	13579


<p>NV 2132 LED</p> <p>ТР ЕАЭС 043/2017</p>  <p>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</p> <p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей.</p> <p>Характеристики: • 8 пожарных шлейфов для подключения двухпроводных датчиков • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) • 4 выхода с контролем на обрыв и КЗ • Клавиатура с графическим LCD дисплеем NV 8501 в комплекте • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</p> <p>Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8501 — графическая LCD клавиатура • NV LED - плата индикации • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • NV 1-SMA — антенна.</p>	<p>Цена по запросу</p> <p>Проектное оборудование</p>	<p>Цена по запросу</p> <p>Проектное оборудование</p>
<p>NV 2164</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей.</p> <p>Характеристики: • 20 проводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME</p> <p>Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA— антенна • NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.</p>	<p>30590</p>	<p>26002</p>
<p>NV 2164 LED</p> <p>ТР ЕАЭС 043/2017</p>  <p>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</p> <p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей.</p> <p>Характеристики: • 8 пожарных шлейфов для подключения двухпроводных датчиков • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) / Астра (Теко) / NAVIgard • 4 выхода с контролем на обрыв и КЗ • Сенсорная 5" клавиатура NV 8500 в комплекте • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</p> <p>Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV LED - плата индикации • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • NV 1-SMA— антенна • NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.</p>	<p>Цена по запросу</p> <p>Проектное оборудование</p>	<p>Цена по запросу</p> <p>Проектное оборудование</p>
Платы контрольных панелей до 64 зон			
<p>NV 206</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Плата приемно-контрольная охранная с GSM передатчиком</p> <p>Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME</p> <p>Комплектация: • NV 206 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 / 2007 • Паспорт.</p>	<p>5003</p>	<p>4252</p>
<p>NV 216</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Плата приемно-контрольная охранно-пожарная с GSM передатчиком</p> <p>Характеристики: • 4 пожарных шлейфа для подключения двухпроводных датчиков или 8 охранных зон, 16 разделов • Расширение до 64 охранных или пожарных зон, 32 выхода • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME</p> <p>Комплектация: • NV 216 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 / 2007 • Паспорт.</p>	<p>7416</p>	<p>6674</p>
<p>NV 8804</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Плата приемно-контрольная охранно-пожарная с GSM передатчиком</p> <p>Характеристики: • 8 пожарных шлейфа для подключения двухпроводных датчиков или 16 охранных зон, 16 разделов • Расширение до 64 охранных или пожарных зон, 32 выхода • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME</p> <p>Комплектация: • NV 8804 • Крепеж в корпус NV 2002 / 2007 • Паспорт.</p>	<p>8240</p>	<p>7004</p>
<p>NV 8704</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</p> <p>Плата приемно-контрольная охранно-пожарная.</p> <p>Комплектация: • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 / 2007 • Паспорт.</p>	<p>9259</p>	<p>7870</p>


Комплекты тревожно сигнализации (КТС)			
NV 8316 TK 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Беспроводной комплект тревожной сигнализации КТС Характеристики: • Встроенный радиоприемник для подключения беспроводных тревожных кнопок NV PT 1 • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 • Настройка Type-C / NV WEB PRO • Место под АКБ 18650 Комплектация: • NV 8316 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • корпус NV 2005 • Тревожные кнопки NV PT 1 - 2 шт	6950	5908
NV 8321 TK 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Беспроводной комплект тревожной сигнализации КТС Характеристики: • Встроенный радиоприемник для подключения беспроводных тревожных кнопок NV PT 1 • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321TK • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ • Тревожные кнопки NV PT 1 - 2 шт	8182	6955
NV PB 16 KIT 	- Радиоприемник NAVigard / Навигард Комплект радиоканальный 433 МГц для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2 Комплектация: • NV PB 16 • брелок 1-кнопочный NV PT 1 - 2 шт	2244	1907
NV PB 122 KIT 	- Радиоприемник NAVigard / Навигард Комплект радиоканальный 433 МГц с защитой от копирования брелоков для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 450 м • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков NV PT 222 Комплектация: • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 2 шт	3218	2736
Сертифицированные ППКОПиУ автономные без GSM			
NV 8304  ГОСТ 53325-2012	- ППКОПиУ NAVigard без GSM Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления (ППКОПиУ) автономный в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенным АКБ повышенной емкости. Характеристики: • 4 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 53325-2012 Комплектация: • NV 8304 • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт	5647	5647
NV 2104  ГОСТ 53325-2012	- ППКОПиУ NAVigard без GSM Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления (ППКОПиУ) с автономный в металлическом корпусе. Характеристики: • 4 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 53325-2012 • корпус под АКБ 7 А/ч • Настройка через TYPE-C. Комплектация: • NV 2104 • NV 7201 блок питания 220В / 12В, 1,5А • корпус металлический • Паспорт	7450	7450
NV 2108  ГОСТ 53325-2012	- ППКОПиУ NAVigard без GSM Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления (ППКОПиУ) автономный в металлическом корпусе с улавливателем NV 8524. Характеристики: • 8 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • клавиатура NV 8524 для индикации и управления в комплекте • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 53325-2012 • Подключение Ethernet и Wi-Fi модуля (NV 114 / 115) для отправки отчетов на пульт и/или ответственным лицам в приложение NV HOME • металлический корпус под АКБ 7 А/ч. Комплектация: • NV 2108 • NV 8524 • NV 7201 блок питания 220В / 12В, 1,5А • корпус металлический • Паспорт	8350	8350

Дополнительное оборудование. Расширители			
NV 8108 	- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода ОК. Подключение до 4-х датчиков температуры NV TEMP Совместим с NV 216 / 8704 / 8804 / 2110 / 2132 / 2164	2 006	1 705
NV 8120 	- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Расширитель охранный для NV 216 / 8704 / 8804 / 2110 / 2132 / 2164 на 20 охранных зон.	3 194	2 715
NV 2124 ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Расширитель на 4 пожарные зоны (токопитающие) для подключения двухпроводных пожарных извещателей. Совместим с NV 216 / 8704 / 8804 / 2110 / 2132 / 2164.	2 551	2 169
Устройства управления			
NV 8500 	- Сенсорная клавиатура NAVIgard / Навигард Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV NV 204 / 205 / 206 / 216 / 8704 / 8804 / 1010с / 2110 / NV 2132 / NV 2164 и/или отдельными разделами Комплектация: • NV 8500 • SD карта.	20390	17332
NV 8501 	- Клавиатура NAVIgard / Навигард Графическая клавиатура с LCD дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 204 / 205 / 206 / 216 / 8704 / 8804 / 1010с / 2110 / NV 2132 / NV 2164 и/или отдельными разделами	6676	5675
NV 8524 	- Клавиатура NAVIgard / Навигард Универсальная пожарная сенсорная клавиатура на 10 зон • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами	3243	2757
NV PT 202 	- Брелок NAVIgard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц с защитой от копирования Rolling Code для NV PB 122 / NV PB 125. Крышка-слайдер для защиты от случайного нажатия кнопок	896	762
NV PT 44 	- Брелок NAVIgard / Навигард 4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / PB 116 / PB 16 / клавиатуры NV 8501. Крышка-слайдер для защиты от случайного нажатия кнопок	999	849
NV PT 2 	- Брелок NAVIgard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / PB 116 / PB 16 / клавиатуры NV 8501	662	563
NV PT 1 	- Брелок NAVIgard / Навигард 1-кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / PB 116 / PB 16 / клавиатуры NV 8501	746	634

Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi / УКВ			
NV 114 	- Ethernet коммуникатор NAVIgard / Навигард Миниатюрный Ethernet коммуникатор для контрольных панелей NV 8704 / 8804 / 2132 / 2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050	1854	1575
NV 115 	- Wi-Fi коммуникатор NAVIgard / Навигард Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор для контрольных панелей NV 8704 / 8804 / 2132 / 2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050	1854	1575
NV 1326 	- Модуль согласования NAVIgard / Навигард Модуль согласования контрольных панелей NV 204 / 205 / 206 / 216 / 8704 / 8804 / 8904 / 2108 с УКВ передатчиками COPC, PUPER, TRIKDIS.	Звоните	Звоните
GSM-VIDEO			
NV DOM 485 - 28IR 	- Камера NAVIgard / Навигард Цветная купольная JPEG видеокамера для внутренней и внешней установки. Предназначена для видеоверификации тревожных событий. Работает совместно с 8804 / 2132 / 2164 / NV 8321 / NV LOCK (2025).	Звоните	Звоните
GSM AUDIO			
NV LIFT 2056 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM передатчик для организации лифтовой диспетчерской системы связи Комплектация: · передатчик NV 2056 · NV 2000 · Микрофон и динамик · блок питания NV 7201 · антенна выносная NV 3-GSM/SMA · Паспорт	14989	12740
СКУД Серия			
NV 1025 PCB 	- СКУД NAVIgard / Навигард Плата GSM контроллера для управление приводами ворот и шлагбаумов на 1000 пользователей Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном). Комплектация • NV 1025 GSM контроллер • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	5612	4771
NV 1025 	- СКУД NAVIgard / Навигард GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов в корпусе NV 2005 на 1000 пользователей Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном). Комплектация • NV 1025 GSM контроллер • корпус NV 2005 • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	6073	5162
NV 1035 	- СКУД NAVIgard / Навигард GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов в корпусе NV 2005 на 3000 пользователей Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном) • разделение пользователей на группы • удаленное редактирование базы пользователей через облачный сервис • подключение Ethernet / Wi-Fi модулей (NV 114 /115) для удаленной настройки Комплектация • NV 1035 GSM контроллер • корпус NV 2005 • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	8204	6973
NV LOCK (NV 2025) 	- СКУД NAVIgard / Навигард Многофункциональный контроллер GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД Комплектация • NV 2025 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM/SMA выносная антенна • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 .	8204	6973

NV PB 125 	- СКУД NAVIgard / Навигард Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков РТ 222 • Дальность до 450 м Комплектация: • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV РТ 222 - 1 шт	3218	2736
Универсальные устройства			
NV 206 LED ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор объектовый оконечный (ПОО) с GSM передатчиком для передачи отчетов от любых контрольных панелей по дискретным выходам. Характеристики: • 4 дискретных входа для подключения к выходам ПЦН системы пожарной сигнализации (СПС) • Контроль входов на обрыв и КЗ • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 Комплектация: • NV 206 LED - ПОО • NV LED - плата индикации • Паспорт.	8372	7117
NV 292 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM передатчик для передачи отчетов с охраняемых объектов от всех типов контрольных панелей, оснащенных телефонным коммуникатором ContactID Комплектация: • NV 292 • антенна NV 1-SMA • Крепеж для крепления на стену	7439	6324
NV 290 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291) Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002.	7715	6558
NV 2050 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291) Комплектация: NV 2050, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002,	9259	7870
Специализированное оборудование для системы Болид			
NV 241 LED ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор объектовый оконечный (ПОО) с GSM передатчиком для передачи отчетов от оборудования Болид через цифровую линию связи. Характеристики: • Подключение по цифровой линии связи к оборудованию Болид через С2000-ПП • Контроль линии связи на обрыв и КЗ • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 Комплектация: • NV 241 LED - ПОО • NV LED - плата индикации • Паспорт.	12331	10482
NV 241 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM передатчик для интеграции с приемно-контрольным оборудованием Болид через С2000ПП. Комплектация: • NV 241 • антенна NV 1-SMA • Крепеж для крепления на стену	5674	4822
NV 1241 	- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с приемно-контрольным оборудованием Болид через С2000ПП.	2154	1831
Специализированное оборудование для системы Рубеж			
NV 2050 LED ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор объектовый оконечный (ПОО) с GSM передатчиком для передачи отчетов от оборудования Рубеж через цифровую линию связи. Характеристики: • Подключение к системе пожарной сигнализации (СПС) Рубеж через модуль сопряжения MC-4 / R3-MC • Контроль линии связи на обрыв и КЗ • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 Комплектация: • NV 2050 LED - ПОО • NV LED - плата индикации • Паспорт.	12331	10482

Датчики и согласующие устройства			
NV TEMP 	- Датчик температуры NAVIgard / Навигард Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard, 12V DC, длина провода — 30 см, максимальное удаление от панели — 30 м	784	666
NV TAMPER 	- Тампер NAVIgard / Навигард Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация: 2 болта М3 , длина провода 30 см	365	310
NV 1221 	- Реле NAVIgard / Навигард Релейный модуль Управление 12в, 12мА.	493	419
NV 1221/4 	- Реле NAVIgard / Навигард Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА.	1380	1174
NV H2O 11 	- Датчик протечки воды NAVIgard / Навигард Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard	583	496
NV 1124 	- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с контрольными панелями: NAVIgard / DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW	1091	927
Источники питания			
NV 7201 v1.5 	- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1.5 A	1609	1368
NV 7202 	- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 2 A	1938	1647
NV 2-AKB 	- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель для подключения двух АКБ	577	490
Корпуса и кронштейны			
NV 2005 	- Корпус пластиковый NAVIgard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 165x106x40 мм для установки расширителей NV 2124 / NV 8108 / NV 8120, релейных модулей и контрольных панелей NAVIgard. Цвет корпуса на выбор: серый / белый	643	546
NV 2000 	- корпус металлический NAVIgard / Навигард Малый Металлический корпус 220x170x50 мм для панелей NAVIgard. Место под установку АКБ 1.2 / 2.2 А/ч	1297	1103
NV 2007 	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Металлический корпус 261x212x77 мм для оборудования NAVIgard. Место под установку АКБ 7 А/ч	1472	1251
NV 2002 	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Большой металлический корпус 290x290x90 мм для оборудования NAVIgard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow. Место под установку 2 x АКБ 7А/ч	1823	1549
GSM Антенны			
NV 1- SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB, SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	580	493
NV 3-GSM/SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	715	607

NV GSM-maxi/SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков	861	732
Устройства программирования			
NV WEB PRO 	- Сервис для настройки контрольных панелей NAVIgard через WEB интерфейс или мобильное приложение (Android / iOS) <ul style="list-style-type: none"> Настройка контрольной панели с любого устройства через WEB интерфейс или мобильное приложение Добавление IP адрес вашего ПЦН, логина администратора приложения NV HOME Настройка входов и выходов Редактирование кодов пользователей с привязкой к разделам Удаленное добавление беспроводных устройств Риэлта, ключей TM 	Бесплатно	Бесплатно

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Программное обеспечение / приемники GPRS отчетов		1
NV GPRS Server FULL	ПО-приёмник отчетов от GSM / Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685. Передача их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту	9999
GSM/GPRS-приемники		
NV DG 2010 LED ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор пультной оконечный (ППО) для организации охранного, пожарного, аварийного мониторинга (ПЦН) по сетям GSM. Характеристики: • 2 GSM канала для приема отчетов с охраняемых объектов в формате CID UDP / CID DATA / CID SMS / бесплатно CLIP • Контроль линии связи с приборами объектовыми оконечными (ПОО) NAVIgard • Прибор индикации и управления NV 8599 в комплекте Комплектация: • NV DG 2010 LED • NV 2000 • антенна NV 3-GSM/SMA • Кабель USB A-B • NV DB1-1	25500
NV DG 2010 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 1-канальный мониторинговый GSM приемник / расширитель / концентратор Для приема отчетов с охраняемых объектов по GSM от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard (требуется SIM карты со статическим IP адресом) Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, Кабель USB A-B , NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.	12591
NV 8599 	- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард Прибор индикации и управления для приемника NV DG 2010	8965
NV DG 3220 LED ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Прибор пультной оконечный (ППО) для организации охранного, пожарного, аварийного мониторинга (ПЦН) по сетям GSM. Характеристики: • 2 GSM канала для приема отчетов с охраняемых объектов в формате CID UDP / CID DATA / CID SMS / бесплатно CLIP • Контроль линии связи с приборами объектовыми оконечными (ПОО) NAVIgard • Исполнение в корпусе 2U под серверный шкаф 19" • Встроенный графический LCD дисплей Комплектация: • NV DG 3220 LED • корпус пластиковый • антенна NV 3-GSM/SMA • Кабель USB A-B • NV DB1-1	Цена по запросу Проектное оборудование
GSM/GPRS-приемники		
NV APM СПИ ТР ЕАЭС 043/2017  ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023	- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) для организации охранного, пожарного, аварийного мониторинга. Комплектация: • Промышленный ПК с экраном 23" в металлическом корпусе • Предустановленное ПО Alarm Front Monitoring • Блок резервного питания • Колонки	Цена по запросу Проектное оборудование