



Модуль согласования “NAVIGARD 1125”

сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.0П066.В00724 от 15.06.2007г
инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

NAVIGARD 1125 предназначен для сопряжения компьютера и радиопередатчиков МК-150 и СОРС (Pupper). Для соединения с компьютером используется прямой кабель (удлинитель СОМ-порта).

2. Программирование МК-150.

Последовательность действий при программировании МК-150:

1. Подключите разъем «МК» модуля к передатчику.
2. Замкните вход 8 передатчика на общий провод (режим программирования).
3. Подайте питание на передатчик.
4. Запустите программу MicroDate, внесите необходимые настройки, нажмите «Внести данные».
5. Отключите питание, разомкните вход 8.

3. Программирование СОРС (Pupper).

Последовательность действий при программировании СОРС:

1. Подключите разъем «СОРС» модуля к передатчику.
2. Подключите модуль к источнику постоянного тока 12 В, красный провод – плюс, черный - минус.
3. Подайте питание на передатчик.
4. Запустите программу ProgrammerApplication.exe, введите необходимые настройки, нажмите «Записать конфигурацию».

Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 (доб.108).

(4012) 38-68-66

E-mail: tech@navigatorgrp.ru

Website: www.navigatorgrp.ru