



Плата стабилизации NAVIGARD 7207

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП066.В00724 от 15.06.2007 действителен до 14.06.2010г.
инструкция по эксплуатации

1. Назначение и принцип работы.

Плата стабилизации NAVIGARD 7207 предназначена для питания электронных устройств. Имеется возможность резервирования (от аккумулятора), встроенная защита от переплюсовки при подключении аккумулятора, ограничение тока заряда аккумулятора, выход контроля наличия переменного напряжения "Тест АС".

2. Технические характеристики.

Входное напряжение питания переменного тока, В	16 ... 20
Входное резервное напряжение питания от аккумулятора, В	12 ... 14
Выходное напряжение постоянного тока (при наличии питания переменного тока), В	7
Выходное напряжение постоянного тока при установленной перемычке "13.7V" (при наличии питания переменного тока), В	7,5
Ток в нагрузке, не более, А	2.0
Ток заряда аккумулятора, не более, А	0.1
Пульсации выходного напряжения, мВ, не более	50
Тип выхода "Тест АС"	открытый коллектор

3. Комплектность.

Плата стабилизации NAVIGARD 7207 - 1 шт
стойки пластмассовые - 4 шт
паспорт - 1 шт.

4. Подключение.

К клеммам "АС 16V" подключите источник питания переменного тока 16 В.



Перед подачей напряжения убедитесь в правильности подключения!

Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66
(4012) 38-68-66

E-mail: tech@navigatorgrp.ru

Website: www.navigard.ru